



IZONIL HARD F-010

JEMNÁ HYDROFOBNI OMÍTKA

Jemná hydrofobní omítka 25 kg IZONIL HARD F-010 je suchá průmyslově vyráběná omítková směs na bázi portlandského cementu, křemičitého písku a unikátní přísady (Izocomponent) navíc vyztužená PP vlákny.

VÝHODY

- Jediná omítka na světě, která je 100% voděodolná, paropropustná a vysoušecí zároveň
- Odolná vůči průniku dešťové a tekoucí vody
- Odolná vůči průniku vody pod tlakem 1 Bar (testováno podle normy EN 12390-8)
- Průnik vody méně než 1 mm za 72 hodin pod tlakem 1 Bar
- Splňuje parametry jako omítka pro všeobecné použití (GP) podle normy EN 998-1: 2016
- Splňuje parametry pro sanační omítku (R) podle normy EN 998-1: 2016, kromě parametru pevnostní třídy (CS IV)
- Vysoce paropropustná omítka (součinitel propustnosti vodní páry ≤ 8)
- Výborná přilnavost k podkladu, minimální odpad při aplikaci
- Vhodná jako finální úprava povrchu před nátěrem (zrnitost omítky 0 - 0,6 mm)
- Prevence proti krystalizaci solí a odolnost vůči síře
- Možnost aplikace na vlhký povrch
- Možnost aplikace manuálně nebo omítacím strojem
- Vhodná na nadzemní / podzemní použití, vnitřní / vnější použití, použití z pozitivní / negativní strany
- Netoxická, vhodná pro použití v přímém styku s pitnou vodou

POUŽITÍ

- Vertikální podklady (stěny z cihel, pórobetonu a zdrsňeného betonu)
- Horizontální podklady (betonové podlahy a betonové střechy)
- Hydroizolace a sanace sklepů, šachet a podzemních staveb
- Náhrada běžných cementových omítek u novostaveb k zajištění hydroizolace a sanace
- Rekonstrukce omítek starých budov a dodatečná hydroizolace a sanace existujících vlhkých staveb
- Hydroizolace a sanace soklových částí zdí u novostaveb a rekonstrukcích budov
- Hydroizolace koupelen a sprchových koutů k zabránění zatékání vody mezi patry
- Hydroizolace betonových van nadrozměrných velikostí, bazénů a sklepů