

## Q74B

Produktová řada: Silverline

Jsme ekonomickými okny, běžně se vyskytujícími ve větších stavbách. Náš vnitřek je vyroben z recyklovaného PVC, čímž přispíváme k ochraně životního prostředí. Máme bílou barvu, což umožňuje naši rychlou a snadnou integraci do každé budovy.

## INFORMACE O VÝROBKU


### POPIS VÝROBKU

Q74B to je:

- Profil s vestavnou hloubkou 74 mm
- 6 komor v rámu a křídle zajišťujících velmi dobrou tepelnou izolaci.
- Ocelové výztuhy v rámu i křídle zajišťující prvotřídní statické parametry.
- Velký a hladký povrch drážky usnadňuje údržbu.
- Použití recyklovaného materiálu při výrobě PVC přispívá díky optimalizaci spotřeby surovin k ochraně životního prostředí.
- Systém dvou upínacích těsnění zajišťujících dokonalou zvukotěsnost a tepelnou izolaci.
- Klasická linie profilu, díky které lze okna přizpůsobit každému druhu fasády.
- Nízká celková výška sestavy rámu a křídla, pouhých 116 mm, zajišťující ještě lepší dodatečné osvětlení interiéru.
- Možnost použití okenních balíků od 22 do 46 mm.
- Navrženo jako okno do budov umožňující dokonale kombinovat ekonomické, tepelné a ekologické parametry.
- Pozor, okno Q74B je k dispozici pouze v bílém provedení, zájemcům o jiné barevné provedení oken s podobnými parametry doporučujeme Q74 se širokou škálou barev dýhování a imitace dřeva nebo okna Q74 Acryl se škálou barev Acrylcolor.



## BAREVNÝ ODSTÍN



9016 RAL

## PARAMETRY

### VESTAVNÁ HLOUBKA

74mm

### TEPELNÁ IZOLACE

V kombinaci se standardním sklem s 4/16/4  $U_g=1,1$  W/m<sup>2</sup>K je parametr  $U_w=1,2$  W/m<sup>2</sup>K, Při skle s 4/14/4/14/4  $U_g=0,6$  W/m<sup>2</sup>K, je parametr  $U_w$  **0,83** W/m<sup>2</sup>K

### TĚSNĚNÍ

System dvou upínacích těsnění v černé barvě vtlačných do profilu.

### POČET KOMOR

6

### KOVÁNÍ

Moderní kování Maco Multi vybavené čepy proti vloupání i.S (intelligente Sicherheit/inteligenční zabezpečení).

### SKLA

Okna Q74B jsou běžně vybavena spojeným sklem 4/16/4  $U_g=1,1$  Wm<sup>2</sup>/K (s argon). Lze provést se sklem 4/12/4/12/4 nebo 4/14/4/14/4 je parametr  $U_g=0,7$  nebo  $U_g =0,6$  Wm<sup>2</sup>/K

## FOTOGRAFIE

